



SPECYFIKACJA

Brama szybkobieżna wewnętrzna record LOOKSYSTEM

Spełniająca wymogi:
PN-EN 13241-1

Napęd bramy Looksystem składający się z: silnika trójfazowego z przekładnią i obudową lewą lub prawą oraz skrzynki sterowniczej o wymiarach 400 x 400mm, klasa ochrony IP 65, zawierającej elektroniczny sterownik PLC z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz falownik.

Prędkość otwierania 1m/s; prędkość zamykania 0,5m/s

Konstrukcja aluminiowa lakierowana proszkowo na dowolny kolor RAL

Sygnalizator pracy lampa pomarańczowa LED

Panel wykonany ze sprężonego PVC 670g/m², kolor RAL, z panelem okiennym

Zasilacz awaryjny UPS awaryjnego otwarcia

Bariera podczerwieni 2szt.

Przycisk awaryjnego zatrzymania.

Przycisk aktywujący.

Wysięgnik teleskopowy z linką aktywującą

Zabezpieczający, stalowy słup ocynkowany montowany do posadzki, wysokość 600mm

Zasilanie: 3 x 1,5mm², 230V, 50Hz, pobór mocy 250W, bezpiecznik 16A

Marka referencyjna: record (www.record.pl)