

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



**DOBRA
CENA**



**DWA
ŹRÓDŁA
ŚWIATŁA DO
WYBORU**



BASIC



- szeroki zakres napięć
- solidny poliwęglanowy klosz
- mocowanie na płaszczyźnie poziomej i pionowej

Lampa sygnalizacyjna BASIC jest elementem bezpieczeństwa w automatyce bramowej w dobrej cenie. Dostępność dwóch wersji z tradycyjną żarówką 230V/25W lub z energooszczędną żarówką w technologii LED LIBRA24 o parametrach 12-24V/3,5W umożliwia współpracę z różnego rodzaju sterownikami napędów,



BASIC

lampa sygnalizacyjna BASIC 230 / BASIC 24 LED

▶ Parametry lampy BASIC 24 LED

zasilanie: 12-24V AC/DC
pobór prądu: max. 250mA
moc: 3,5W
temperatura pracy: -20°C / +55°C
intensywność pracy: 80%/h
rodzaj gwintu: E14
klosz: pomarańczowy z poliwęglanu
technologia: LED
żywność: ≈ 50 000h
przeznaczenie: oświetlenie sygnalizacyjne
sposób montażu: bezpośrednio lub za pomocą
uchwyty kątownego 90°
tryb pracy: ciągły / impulsowy 0,5s
odporność na wstrząsy i wibracje: wysoka
waga: 250g



▶ Parametry lampy BASIC 230

zasilanie: 230V AC/DC
pobór prądu: 110mA
moc: 25W
temperatura pracy: -20°C / +55°C
intensywność pracy: 100%/h
rodzaj gwintu: E14
klosz: pomarańczowy z poliwęglanu
technologia: tradycyjna
żywność: ≈ 1 000h
przeznaczenie: oświetlenie sygnalizacyjne
sposób montażu: bezpośrednio lub za pomocą
uchwyty kątownego 90°
tryb pracy: ciągły
odporność na wstrząsy i wibracje: niska
waga: 240g



Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Silowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

