

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



FOCUS

FOCUS
FLASH



- zasięg działania – 15m
- wysoka odporność na zakłócenia z obcych źródeł światła
- efektowna bryzgoszczelna obudowa
- wyjścia stykowe NO lub NC

Podstawowe zastosowanie to praca w systemach bramowych, jako bariera bezpieczeństwa.

FOCUS FOCUS FLASH

fotokomórka natynkowa



▶ Parametry podstawowe

zasięg działania: 15m
zasilanie nadajnika i odbiornika: 24V AC lub DC
zasilanie lampy sygnalizacyjnej (wersja Flash): 24V AC lub DC
pobór prądu odbiornika: 25mA
pobór prądu nadajnika: 25mA
pobór prądu lampy sygnalizacyjnej (wersja Flash): 2 x 40mA
temperatura pracy (min./max.): -20°C / +55°C
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): 62x28x100mm
stopień ochrony: IP-54
materiał obudowy: obudowa z ABS z poliwęglanowym kloszem

▶ Elementy wykonawcze

wyjścia stykowe
(typ / maksymalne obciążenie): NO lub NC / 1A 24V AC lub DC

▶ Funkcjonalność

interfejs użytkownika: sprzętowy interfejs na dwóch diodach LED

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

