

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



**CIEKAWY
DESIGN**



**DWA
ŹRÓDŁA
ŚWIATŁA DO
WYBORU**



MONTY



- szeroki zakres napięć zasilających
- solidny poliwęglanowy klosz
- mocowanie na płaszczyźnie poziomej i pionowej

Lampa sygnalizacyjna MONTY jest elementem bezpieczeństwa w automacie bramowej. Dostępność dwóch wersji: z tradycyjną żarówką 230V/25W lub z energooszczędną żarówką w technologii LED LIBRA24 o parametrach 12-24V/3,5W, umożliwia współpracę z różnego rodzaju sterownikami napędów.



MONTY

lampa sygnalizacyjna MONTY 230 / MONTY 24 LED

▶ Parametry lampy MONTY 24 LED

zasilanie: 12-24V AC/DC
pobór prądu: max. 250mA
moc: 3,5W
temperatura pracy: -20°C / +55°C
intensywność pracy: 80%/h
rodzaj gwintu: E14
klosz: pomarańczowy z poliwęglanu
technologia: LED
żywność: ≈ 50 000h
przeznaczenie: oświetlenie sygnalizacyjne
sposób montażu: bezpośrednio lub za pomocą
uchwyty kątownego 90°
tryb pracy: ciągły / impulsowy 0,5s
odporność na wstrząsy i wibracje: wysoka
waga: 250g



MONTY

LIBRA 24

MONTY 24 LED

▶ Parametry lampy MONTY 230

zasilanie: 230V AC/DC
pobór prądu: 110mA
moc: 25W
temperatura pracy: -20°C / +55°C
intensywność pracy: 100%/h
rodzaj gwintu: E14
klosz: pomarańczowy z poliwęglanu
technologia: tradycyjna
żywność: ≈ 1 000h
przeznaczenie: oświetlenie sygnalizacyjne
sposób montażu: bezpośrednio lub za pomocą
uchwyty kątownego 90°
tryb pracy: ciągły
odporność na wstrząsy i wibracje: niska
waga: 240g



MONTY

E14 230V/25W

MONTY 230

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Silowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

®
dtm
SYSTEM