

systemy automatyki

piloty NEO



www.dtm.pl

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



piloty szare

piloty czarno-srebrne

piloty szaro-czarne

NEO

dostępne w wersjach:



- ergonomiczne, wytrzymałe obudowy ABS
- piloty występują w wersjach 2 lub 4 przyciskowych
- emitowany sygnał zabezpieczony kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- transmisja radiowa na częstotliwości 433,92MHz, modulacja ASK

Podstawowe zastosowanie pilotów NEO to sterowanie bramami wjazdowymi, garażowymi, szlabanami, roletami, alarmami.



NEO

piloty NEO

▶ Parametry podstawowe

liczba przycisków: 2 lub 4
częstotliwość: 433,92MHz
bateria: L1028 23A 12V
zasięg: 150m
skuteczna moc promieniowania: 3mW
system zmiennokodowy: KeeLoq®
liczba kombinacji: 4 294 967 296
obudowa: ABS
temperatura pracy (min./max.): 0°C / +55°C
waga: 25g
element systemu: DTM433MHz (ZSP)

▶ NEO czarno-srebrny i szaro-czarny - wymiary



▶ NEO szary - wymiary



Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

