

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



NOWOŚĆ!

autorski system zmiennokodowy IRS

- częstotliwość **868MHz**
- modulacja **FSK**
- niestandardowe rozwiązania zabezpieczające przed podrabianiem
- inteligentna adaptacja do radiowych warunków pracy nadajnika i odbiornika

dostępny w wersjach:

dtm
868 MHz



**PAMIĘĆ
NA 200
PILOTÓW**

**ELEMENT
SYSTEMU
DTM868MHz**



RIVAL 862

- programowanie czasu załączenia kanału
- dwa odseparowane kanały typu NO
- zasilanie 12-24V AC lub DC
- współpracuje z urządzeniami serii DTM868MHz

Podstawowe zastosowanie to sterowanie automatyką bramową i urządzeniami elektrycznymi takimi jak: oświetlenie, pompy, wentylacja oraz innymi w zależności od pomysłu i potrzeb.



RIVAL 862

dwukanałowy odbiornik radiowy RIVAL 862

Parametry podstawowe

zasilanie:	12-24V AC lub DC
maksymalny pobór prądu:	100mA
pojemność pamięci:	200 pilotów, każdy o indywidualnym numerze w pamięci
temperatura pracy (min./max.):	-20°C / +55°C
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):	55x27,5x118mm
gabaryty zewnętrzne płytki odbiornika (szer. x głęb. x wys.):	45,5x80x19mm
sposób montażu:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa
waga:	42g

Elementy wykonawcze

wyjścia przekaźnikowe	
(typ / ilość / maksymalne obciążenie):	NO / 2 / 1A 24V AC lub DC
tryby pracy wyjść:	monostabilny, bistabilny lub chwilowy
regulacja czasu podtrzymania wyjścia w trybie monostabilnym:	0,5 sek., od 1 do 127 sek. z rozdzielczością 1 sek., oraz od 1 min. do 127 min. z rozdzielczością 1 min.

Parametry radiowe

moduł radiowy:	nowoczesny, cyfrowy, superheterodynowy z inteligentną adaptacją do zewnętrznych warunków radiowych, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i optymalną czułość
zabezpieczenie transmisji:	104-bit IRS
rodzaj modulacji / częstotliwość:	FSK / 868MHz
liczba kombinacji:	2,02824096E+31
impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
antena:	antena prętowa, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

Pozostałe parametry

komórka pamięci:	zawiera zaszyfrowane dane na temat każdego pilota i jego konfiguracji
pamięć konfiguracji urządzenia:	zewnętrzna
ochrona przed krytycznymi zdarzeniami:	Watch Dog, Brown Out Detect, Power On Reset

Funkcjonalność

interfejs użytkownika:	sprzętowy interfejs na pięciu diodach i dwóch przyciskach
konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego z dwóch kanałów odbiornika do dowolnego przycisku
możliwość kasowania całej pamięci:	tak
możliwość kasowania pojedynczego pilota:	tak, konieczność posiadania usuwanego pilota
możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	tak (funkcja zdalnego dopisywania pilota)
zablokowanie funkcji zdalnego dopisywania:	tak
funkcja pokazywania liczby wpisanych pilotów:	tak
eksport / import danych:	tak, złącze do przenoszenia danych pomiędzy odbiornikami

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

