

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



REGULACJA
KĄTA PATRZENIA
200°
W POZIOMIE

SLIM II



- funkcja synchronizacji nadajnik - odbiornik
- podwójny przekaźnik na wyjściu
- efektywna bryzgoszczelna obudowa
- wyjścia stykowe NO lub NC
- wysoka odporność na zakłócenia z obcych źródeł światła

Podstawowe zastosowanie to praca w systemach bramowych, jako bariera bezpieczeństwa.



fotokomórka natynkowa

SLIM II

**WĄSKA
OBUDOWA
TYLKO
35mm**

▶ Parametry podstawowe

zasięg działania: 15m
 regulacja kąta patrzenia: 200° w poziomie
 zasilanie nadajnika i odbiornika: 12-24V AC lub DC
 pobór prądu odbiornika: max. 25mA
 pobór prądu nadajnika: max. 25mA
 temperatura pracy (min./max.): -20°C / +55°C
 gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): 35x30x110mm
 stopień ochrony: IP-54
 materiał obudowy: obudowa z ABS z poliwęglanowym kloszem

▶ Elementy wykonawcze

wyjścia stykowe (typ / maksymalne obciążenie): NO lub NC/1A 24V AC lub DC

▶ Funkcjonalność

regulowany kąt patrzenia: 200° w poziomie w nadajniku i odbiorniku, umożliwia zamontowanie fotokomórki na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny bramy
 interfejs użytkownika: diody świecące, sygnalizujące podłączenie zasilania oraz ułatwiające synchronizację promienia nadajnika z odbiornikiem
 dodatkowe zabezpieczenie: układ wyjściowy o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa (w przypadku uszkodzenia, wyjście fotokomórki przechodzi zawsze w stan naruszenia)
 zabezpieczenie przed zakłócaniem się 2 par fotokomórek: tak, funkcja synchronizacji (wymaga zasilania AC)

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

